


Anschlussvarianten Steuerung V-NE 20/40/60 (Art. 1700 1309)

Diese Steuerung für die AC-Einrohlüfter kann je nach Anschluss mit verschiedenen Luftmengen betrieben werden.


Achtung: Diese Steuerung ist nicht mit den EC-Lüftern kompatibel!

Einstufiger Betrieb


Luftmenge: 20 m³/h
Mit einstellbarer Vor- und Nachlaufzeit



Luftmenge: 40 m³/h
Mit einstellbarer Vor- und Nachlaufzeit




Luftmenge: 60 m³/h
Mit einstellbarer Vor- und Nachlaufzeit




Zweistufiger Betrieb


Grundlast: 20 m³/h im Dauerbetrieb
Vollast: 40 m³/h mit einstellbarer Vor- und Nachlaufzeit



Grundlast: 20 m³/h im Dauerbetrieb
Vollast: 60 m³/h mit einstellbarer Vor- und Nachlaufzeit




Grundlast: 40 m³/h im Dauerbetrieb
Vollast: 60 m³/h ohne Vor- und Nachlauf



3 Stufen schaltbar mit einstellbarer Vor- und Nachlaufzeit

Linker Schalter: 20 m³/h
Rechter Schalter: 40 m³/h
Beide Schalter: 60 m³/h

Hinweis: es kann nur eine Vor- bzw. Nachlaufzeit eingestellt werden, die dann für alle Schalter gilt.



Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte direkt an unser Büro:

Balzer Lüfter GmbH

Von-Linde-Straße 2
82205 Gilching

Tel 08105 / 7791 – 0
Fax 08105 / 7791 – 79
Email info@balzer-luefter.de
Web www.balzer-luefter.de

